

Leidžiami skersmens, sienutės storio, ilgio, tiesumo ir suvirinimo siūlės nuokrypiai
Tolerances for diameter, wall thickness, length, straightness and weld seam

Eil.Nr.	Vamzdis/pipe	Vidinis skersmuo/ internal diameter	Ovalumas/ out-off-roundness	Sienelės storis/ wall thickness	Vamzdžio ilgis/ Length of pipe	Vamzdžio tiesumo nuokrypis/ straightness	Radialinis nuokrypis/ radial offset	Vamzdžio galo statumo nuokrypis / out-of- squareness	Nesutapimas tarp ID ir OD siūlės rumbelių ašių Misalignment of weld beds	Siūlės rumbelės aukštis/ weld bead height (except at pipe ends)
1	Plieniniai vamzdžiai/Steel pipes d711x11,0 mm; pl. L485ME;	Ends: ± 1,2 mm; Body: ± 3,0 mm	Ends: ≤ 3,5 mm; Body: ≤ 10,3 mm	+1,1/-0,6mm	13±0,5 m; Max 5% of total quantity ≥ 10,0 m	Total: 0,2 % of pipe length; At 1 m from pipe ends: ≤ 4 mm	≤ 1,1 mm	≤ 1,6 mm	≤ 3 mm	ID and OD weld bead height ≤ 3,0 mm
2	Plieniniai vamzdžiai/Steel pipes d711x11,0 mm; pl. L415ME;	Ends: ± 1,2 mm; Body: ± 3,0 mm	Ends: ≤ 3,5 mm; Body: ≤ 10,3 mm	+1,1/-0,6 mm	13±0,5m; Max 5% of total quantity ≥ 10,0 m	Total: 0,2 % of pipe length; At 1 m from pipe ends: ≤ 4 mm	≤ 1,1 mm	≤ 1,6 mm	≤ 3 mm	ID and OD weld bead height ≤ 3,0 mm
3	Plieniniai vamzdžiai/Steel pipes d711x12,5 mm; pl. L415ME;	Ends: ± 1,2 mm; Body: ± 3,0 mm	Ends: ≤ 3,4 mm; Body: ≤ 10,3 mm	+1,3/-0,6 mm	13±0,5m; Max 5% of total quantity ≥ 10,0 m	Total: 0,2 % of pipe length; At 1 m from pipe ends: ≤ 4 mm	≤ 1,3 mm	≤ 1,6 mm	≤ 3 mm	ID and OD weld bead height ≤ 3,0 mm
4	Plieniniai vamzdžiai/Steel pipes d711x8,8 mm; pl. L415ME;	Ends: ± 1,2 mm; Body: ± 3,0 mm	Ends: ≤ 3,5 mm; Body: ≤ 13,9 mm	+0,9/-0,9 mm	13±0,5m; Max 5% of total quantity ≥ 10,0 m	Total: 0,2 % of pipe length; At 1 m from pipe ends: ≤ 4 mm	≤ 1,0 mm	≤ 1,6 mm	≤ 3 mm	ID and OD weld bead height ≤ 3,0 mm
5	Plieniniai vamzdžiai/Steel pipes d711x8,0 mm; pl. L415ME;	Ends: ± 1,2 mm; Body: ± 3,0 mm	Ends: ≤ 3,5 mm; Body: ≤ 13,9 mm	+0,8/-0,8 mm	15,5±0,5; Max 5% of total quantity ≥ 10,0 m	Total: 0,2 % of pipe length; At 1 m from pipe ends: ≤ 4 mm	≤ 1,0 mm	≤ 1,6 mm	≤ 3 mm	ID and OD weld bead height ≤ 3,0 mm
6	Plieniniai vamzdžiai/Steel pipes d508x8,0 mm; pl. L415ME;	Ends: ± 1,6 mm; Body: ± 3,0 mm	Ends: ≤ 7,6 mm; Body: ≤ 10,2 mm	+0,8/-0,8 mm	13±0,5m; Max 5% of total quantity ≥ 10,0 m	Total: 0,2 % of pipe length; At 1 m from pipe ends: ≤ 4 mm	≤ 1,0 mm	≤ 1,6 mm	≤ 3 mm	ID and OD weld bead height ≤ 3,0 mm